

## Phaser® 6500 и WorkCentre® 6505

Цветной принтер и  
цветной многофункциональный  
принтер формата Letter



Цветной принтер Xerox® Phaser® 6500  
и цветной многофункциональный  
принтер WorkCentre® 6505  
Точные цвета. Оптимальное решение

# Цветной принтер Phaser® 6500 и цветной многофункциональный принтер WorkCentre® 6505

**Верное решение, соответствующее современным темпам бизнеса.** Вашей команде нужно устройство для цветной печати с широким набором преимуществ, которое делает свою работу и сочетает в себе выдающееся качество печати, беспрецедентную простоту и надежность изо дня в день. Представляем вашему вниманию принтеры Phaser 6500 и WorkCentre 6505.



## Цвета, которые нужны вашему бизнесу

Цветной принтер Phaser 6500 и цветной многофункциональный принтер WorkCentre 6505 делают ваши документы ярче.

- **Выдающееся качество печати.** Благодаря разрешению печати до 600 x 600 x 4 точек на дюйм ваши печатные материалы будут выгодно отличаться и привлекать внимание.
- **Истинный Adobe® PostScript® 3™.** Вы можете рассчитывать на неизменно точную печать, естественные цвета и превосходную графику.
- **Тонер, созданный по передовой технологии.** Уникальный тонер Xerox EA состоит из особых частиц единой формы и размера, благодаря которым изображения получаются очень четкими, линии — выразительными, а текст — контрастным и ровным.
- **Всегда только нужные цвета.** Эмульсия пласечных цветов Pantone® и технология цветокоррекции Xerox гарантируют ожидаемые результаты.

## Всегда готов помочь.

Принтеры Phaser 6500 и WorkCentre 6505 разработаны как простые устройства цветной печати, предназначенные для использования отдельным пользователем или небольшой рабочей группой.

- **Отличная скорость работы.** Работайте оперативно благодаря скорости печати до 24 страниц в минуту в цветном и монохромном режимах (формат letter) и до 23 страниц в минуту в цветном и монохромном режимах (формат A4).
- **Больше производительности, больше польза пользователей.** Подключайте устройство и незамедлительно приступайте к работе благодаря поддержке сетевых технологий и безупречной совместимости с различными платформами, включая PC, Macintosh и Linux.
- **Простота управления.** Благодаря сервисам Xerox CentreWare® удаленное администрирование устройств легко осуществляется прямо в окне браузера.
- **Закончился цветной тонер?** Функция "Печать черным" (Run Black) позволяет печатать документы в монохромном режиме до тех пор, пока не появится возможность заменить тонер.

## Без ущерба окружающей среде

С момента первого запуска и до этапа утилизации Phaser 6500 и WorkCentre 6505 отвечают всем экологическим требованиям.

- **Больше печати, но меньше расходов.** Выбрав режим двухсторонней печати в ручном режиме, или расширив возможности устройств до поддержки автоматической дуплексной печати, вы сможете экономить бумагу и снизить затраты и влияние на окружающую среду.
- **Уникальные картриджи.** Благодаря минимальному использованию материалов для упаковки, наши картриджи экономят офисное пространство и позволяют снизить уровень отходов на 80% по сравнению с картриджами аналогичных цветных устройств.
- **Безупречные размеры.** Компактные корпуса обоих устройств гарантируют их удобное размещение в рабочем пространстве, как в настольном исполнении, так и в качестве отдельно стоящей системы.
- **Тихий спутник.** Устройства специально разработаны для соблюдения очень низкого уровня шума при работе, чтобы свести к минимуму влияние на функционирование офиса.
- **Объединяйте и экономьте.** Обладающий широким набором достоинств многофункциональный принтер WorkCentre 6505 обеспечит экономию энергии и расходных материалов благодаря сочетанию функций нескольких устройств в одном.

### Основные характеристики принтера Phaser® 6500

- До 24 страниц в минуту (формат Letter)/23 страниц в минуту (A4)
- Разрешение 600 x 600 x 4 точек на дюйм
- Функция автоматической двухсторонней печати (опция)\*
- Производительный процессор с тактовой частотой 400 МГц
- Максимальный объем печати в месяц — 40 000 стр.
- Объем памяти 256 МБ с возможностью расширения до 768 МБ
- Время вывода первой страницы: 13 секунд в режиме цветной печати, 12 секунд в режиме монохромной печати

\* В стандартной конфигурации или конфигурации DN



Печать

215 x 279 мм/A4

стр./мин Letter/A4

Ш x Г x В:

404 x 426 x 416 мм



**Повышенная производительность.** В основе цветного многофункционального принтера WorkCentre 6505 лежит выдающаяся производительность принтера Phaser 6500. Устройство предлагает набор мощных средств управления производительностью, разработанных специально для повышения эффективности каждодневных рабочих задач.



1

WorkCentre 6505 оборудован панелью управления с интуитивно понятным интерфейсом, с которой осуществляется настройка параметров устройства и заданий.

2

Устройство автоматической подачи на 35 листов поддерживает размер бумаги от 139,7 x 139,7 мм до 215,9 x 355,6 мм.

3

Разъем USB, расположенный на передней панели, позволяет пользователям быстро печатать документы или сканировать изображения с/на любой стандартный USB-носитель.

4

Мощные средства сканирования включают в себя сканирование с передачей по электронной почте, сканирование с передачей по сети, прямое сканирование в приложения с поддержкой распознавания текста, сканирование с сохранением на USB-носителе.

5

Стандартные средства копирования включают возможность копирования удостоверений, копирование с возможностью печати нескольких изображений на одной странице, автоматический подбор размера, клонирование, подборка и многое другое.

6

Позволяет отправлять факсимильные сообщения с компьютеров, подключенных к локальной сети, с использованием функции сетевого факса, а также воспользоваться преимуществами функций обычного факсимильного аппарата, например быстрый набор, удаленный прием и рассылка факсов.

7

Стандартный процессор с тактовой частотой 533 МГц и 256 МБ ОЗУ (с возможностью расширения до 768 МБ) позволяют принтеру WorkCentre 6505 с легкостью обрабатывать большой объем данных — даже непрерывный поток страниц с графикой, фотографиями и диаграммами.

8

Дополнительный лоток для бумаги вместимостью 250 листов позволяет повысить максимальный объем загружаемой бумаги до 500 листов. В этот лоток можно полностью загрузить стандартную пачку бумаги.

#### Основные характеристики МФУ WorkCentre® 6505

- До 24 страниц в минуту (формат Letter)/ 23 страницы в минуту (A4)
- Разрешение 600 x 600 x 4 точек на дюйм
- Функция автоматической двухсторонней печати (опция)\*
- Производительный процессор с тактовой частотой 533 МГц
- Максимальный объем печати в месяц — 40 000 стр.
- Объем памяти 256 МБ с возможностью расширения до 768 МБ
- Время вывода первой страницы: 12 секунд в режимах цветной и монохромной печати

\* В стандартной конфигурации или конфигурации DN



Печать. Копирование. Сканирование.  
Факс. Электронная почта.



215 x 279 мм/A4  
24  
23 стр./мин Letter/A4

Ш x Г x В:  
430 x 544 x 584 мм



# Phaser® 6500 и WorkCentre® 6505

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
<b>Скорость</b>	до 24 страниц в минуту в режиме цветной и монохромной печати (формат Letter)/до 23 страниц в минуту в режиме цветной и монохромной печати (A4)			
<b>Производительность</b>	до 40 000 стр./мес. <sup>1</sup>			
<b>Подача бумаги</b> Лотки для бумаги стандарт	Не доступно		<b>Автоподатчик документов (ADF):</b> 35 листов; диапазон форматов: от 139,7 x 139,7 мм до 215,9 x 355,6 мм	
Опционально	<b>Отверстие для ручной подачи:</b> 1 лист; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм			
	<b>Лоток 1:</b> 250 листов; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм			
	<b>Лоток 2:</b> 250 листов; диапазон форматов: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм			
Выходной лоток	150 листов лицевой стороной вниз			
Автоматическая двусторонняя печать	Опционально	Стандарт	Опционально	Стандарт
<b>Печать</b>	13 секунд в режиме цветной печати/12 секунд в режиме монохромной печати		12 секунд в режиме цветной печати/12 секунд в режиме монохромной печати	
Время вывода первой страницы	13 секунд в режиме цветной печати/12 секунд в режиме монохромной печати		12 секунд в режиме цветной печати/12 секунд в режиме монохромной печати	
Разрешение (максимальное)	до 600 x 600 x 4 точек на дюйм			
Процессор	400 МГц		533 МГц	
Память (стандартная/макс.)	256 МБ/768 МБ			
Способы подключения	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet			
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 (эмуляция)			
Функции печати Стандарт	Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, печать/копирование нескольких изображений на одной странице, печать по размеру страницы, пропуск пустых страниц, печать черным, печать обложек/разделителей?, печать постеров?, печать водяных знаков?, функция наложения?, баннерные листы?, режим черновой печати?			
Опционально <sup>3</sup>	Защищенная печать, пробная печать, персональная печать, сохраненная печать, подборка страниц в ОЗУ			
<b>Копирование</b>	Не доступно		20 секунд в режиме цветной печати/13 секунд в режиме монохромной печати	
Время вывода первой копии	Не доступно		600 x 600 точек на дюйм	
Разрешение копирования	Не доступно		600 x 600 точек на дюйм	
Функции копирования	Не доступно		Копирование с одностороннего оригинала на 2-сторонние листы?, функция уменьшения/увеличения (25 – 400%), копирование с возможностью печати нескольких изображений на одной странице, автоматический подбор размера, клонирование, подборка, копирование удостоверений, стирание по краю.	
<b>Факс</b>	Не доступно		Скорость соединения 33,6 кбит/с с использованием сжатия в форматах MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, получение защищенных факсимильных сообщений?, регулировка яркости, опрос абонентов, удаленное получение сообщений (с использованием внешнего телефона), защита от нежелательных сообщений, переадресация, отложенная отправка, рас-сылка, адресная книга (до 200 номеров быстрого набора, 6 групп набора), разрешение до 400 x 400 точек на дюйм, отправка факсимильных сообщений по локальной сети.	
<b>Сканирование</b>	Не доступно		Сканирование с передачей по электронной почте (локальная адресная книга или интеграция с LDAP), сетевое сканирование по FTP (сервер) и SMB (сервер или компьютер), прямое сканирование в приложения с поддержкой распознавания текста, сканирование с сохранением на USB-носителе.	
Направление сканирования	Не доступно		Разрешение до 1200 x 1200 точек на дюйм, глубина цвета 24 бит (цветной режим)/8 бит (градация серого), PDF/JPEG/TIFF (одностраничный и многостраничный)/XDW	
Функции сканирования	Не доступно		Разрешение до 1200 x 1200 точек на дюйм, глубина цвета 24 бит (цветной режим)/8 бит (градация серого), PDF/JPEG/TIFF (одностраничный и многостраничный)/XDW	
<b>Безопасность</b>	Протоколы HTTPS (SSL), IPsec, идентификация 802.1x, IPv6, SNMPv3, ведение контрольного журнала, фильтрация по IP-адресу			
<b>Гарантия</b>	Гарантия Xerox Total Satisfaction по месту установки сроком на 1 год			

<sup>1</sup> Под месячным объемом печати понимается объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на регулярной основе не предусмотрена; <sup>2</sup> Доступ осуществляется через драйвер PCL; <sup>3</sup> Необходим дополнительный комплект повышения производительности с объемом памяти 512 МБ; <sup>4</sup> Требуется модель DN или дуплексный модуль (опция); <sup>5</sup> Требуется наличие аналоговой телефонной линии.

## Управление устройством

Веб-сервер CentreWare® Internet Services, ПО CentreWare Web, PrintingScout™, Email alerts

## Драйверы печати

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® версии 10.5 или более поздней; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

## Работа с материалами для печати

Автоподатчик оригиналов™: 50 – 125 г/кв.м.; лотки и отверстия для ручной подачи: 60 – 216 г/кв.м.; подерживаемые материалы для печати: Обычная бумага, глянецовая бумага, визитные карточки, конверты, наклейки, картон

## Условия эксплуатации

Температура: При хранении: от -20° до 40°C; в режиме эксплуатации: от 10° до 32° C; влажность: 10 – 85%; уровень звукового давления: 6500: 25 дБ(А); 6505: При печати (повышенная интенсивность): 52 дБ(А), в режиме ожидания: 22 дБ(А); уровень акустической мощности: При печати (повышенная интенсивность): 6500: 6,73 Б, в режиме ожидания: 3,86 Б; 6505: 6,63 Б, в режиме ожидания: 3,65 Б; время прогрева (при переходе из режима сна): 31 секунда

## Электрические характеристики

Питание: 110-127 В перемен.тока, 50/60 Гц и 220-247 В перемен.тока, 50/60 Гц; энергопотребление: 6500: в режиме ожидания: 55 Вт; в режиме печати: 375 Вт; в режиме ожидания: 15 Вт; 6505: в режиме ожидания: 65 Вт; в режиме печати: 425 Вт; в режиме ожидания: 18,4 Вт, соответствует ENERGY STAR®

## Размеры (Ш x Г x В)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 мм; вес: 6500N: 18,2 кг; 6500DN: 19,4 кг; устройство подачи бумаги на 250 листов: 400 x 457 x 107 мм; вес: 4,4 кг; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 мм; вес: 6505N: 28,4 кг; 6505DN: 29,6 кг; устройство подачи бумаги на 250 листов: 419,2 x 518 x 107 мм; вес: 4,5 кг

## Сертификация

FCC часть 15, класс B, FCC часть 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, редакция 2, маркировка CE в рамках Директивы для устройств низкого напряжения (2006/95/EC), директива EMC (2004/108/EC), директива R&TTE (1999/5/EC) 6, ГОСТ, NOM, маркировка GS, поддержка Citrix, Раздел 508 (соответствует с минимальными исключениями), соответствие стандартам ENERGY STAR®

## Расходные материалы

Печат-картриджи большой емкости:  
Черный: 3000 стандартных страниц 106R01604  
Голубой: 2500 стандартных страниц 106R01601  
Пурпурный: 2500 стандартных страниц 106R01602  
Желтый: 2500 стандартных страниц 106R01603

## Печат-картриджи стандартной емкости:

Голубой: 1000 стандартных страниц 106R01598  
Пурпурный: 1000 стандартных страниц 106R01599  
Желтый: 1000 стандартных страниц 106R01600

## Опции

Устройство подачи бумаги на 250 листов для Phaser 6500 097504070  
Устройство подачи бумаги на 250 листов для WorkCentre 6505 097504264  
Комплект повышения производительности 097504269  
Дуплексный модуль 097504069  
Беспроводной сетевой адаптер  
– сетевой адаптер для Северной Америки 097503740;  
– сетевой адаптер для Европы 097503741;  
– сетевой адаптер для Великобритании 097503742.

\* Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.  
Ресурс зависит от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.



Для получения подробной информации позвоните по телефону +7-495-956-3700 или посетите веб-сайт: [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



© Корпорация Xerox, 2011 г. Все права защищены. Содержание настоящей публикации не может быть воспроизведено в какой бы то ни было форме без разрешения Корпорации Xerox. XEROX®, XEROX и Design®, CentreWare®, Phaser® и WorkCentre® являются торговыми марками корпорации Xerox на территории США и/или других стран. Adobe® и PostScript® 3™ являются зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems, Incorporated. PCL® является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard. Поддержка программы ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что это изделие отвечает требованиям ENERGY STAR в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются зарегистрированными марками в США. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей. Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 2/11 6508R-012A