

Быстрые, компактные
и энергоэффективные
монохромные
лазерные принтеры

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Доступные и компактные монохромные лазерные принтеры, идеальные для домашнего использования или небольших офисных пространств

Доступные и компактные монохромные лазерные принтеры, созданные для персонального использования или небольших офисных пространств. Бесшумные, надежные и энергоэффективные принтеры с низким энергопотреблением обеспечивают быструю и высококачественную печать.

Ключевые функции

- Доступный и компактный монохромный лазерный принтер, который идеально подойдет для персонального использования или небольших офисных пространств
- Высокая скорость работы с документами благодаря технологиям Quick First-Print от Canon и скорости печати 18 стр./мин
- Высокоскоростное USB-соединение
- Лучший в своем классе показатель энергоэффективности, позволяющий сократить расход энергии и затраты
- Бесшумная печать не будет отвлекать вас от работы
- Перерабатываемый многофункциональный картридж «Все в одном» не требует обслуживания
- Стильный и компактный корпус поместится практически где угодно
- Возможность подключения через Wi-Fi для удобной сетевой и беспроводной печати с ПК (LBP6030w)

Что входит в комплект поставки

Основной блок, стартовый картридж, кабель питания, гарантийный талон, примечания о начале работы, DVD-диск с руководством по началу работы, кабель USB*

Габариты (Ш x Г x В)

364 мм x 249 мм x 199 мм

Поддерживаемые ОС

Windows Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP (32/64-разрядная)/server 2012 (32/64-разрядная)/server 2012 R2 (64-разрядная)/server 2008 (32/64-разрядная)/server 2008 R2 (64-разрядная)/2003 server (32/64-разрядная)
Mac OS 10.6 - 10.9
Linux (веб-дистрибутив)/Citrix (FR2)



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ



Wi-Fi*

Canon

* Только LBP6030w



1 Лоток на 150 листов
2 Картридж 725



Технические характеристики

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ Скорость печати Способ печати Качество печати Разрешение при печати Время прогрева Время печати первого листа Производительность Поля печати	18 стр./мин в режиме монохромной печати (A4) ¹ Монохромная лазерная печать До 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения Automatic Image Refinement До 600 x 600 точек на дюйм Прибл. 1 секунда с момента выхода из спящего режима 10 секунд с момента включения питания Прибл. не более 7,8 секунды Макс. 5 000 страниц в месяц По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ Подача бумаги (в стандартной комплектации) Лоток приема бумаги Типы материалов Форматы материалов Плотность материала	Универсальный лоток на 150 листов 100 листов лицевой стороной вниз Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/пользовательский Конв. COM10/Конв. Monarch/Конв. C5/Конв. DL ширина 76,2 – 216 мм x длина 188 – 356 мм Универсальный лоток: 60 – 163 г/м ²
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Требования к питанию Энергопотребление Уровень шума Габариты (Ш x Г x В) Вес Условия эксплуатации Панель управления	220 – 240 В (±10%) переменного тока, 50/60 Гц (±2 Гц) Максимальное: прибл. 870 Вт или менее Активный режим: в среднем прибл. 330 Вт Режим ожидания: в среднем прибл. 1,8 Вт или менее Режим ожидания: в среднем прибл. 2,8 Вт или менее (Wi-Fi - LBP6030w) Спящий режим: в среднем прибл. 0,8 Вт или менее Спящий режим: в среднем прибл. 1,6 Вт или менее (Wi-Fi - LBP6030w) Обычное потребление энергии: 0,47 кВт/ч в неделю Звуковая мощность ² : Активный режим: 6,34 Б или менее Режим ожидания: без шума Звуковое давление ² : Активный режим: 49,2 дБ (А) Режим ожидания: без шума 364 мм x 249 мм x 199 мм Прибл. 5,0 кг Температура: 10 – 30°C Относительная влажность: 20 – 80% (без конденсации) 2 светодиодных индикатора, 2 кнопки управления – LBP6030 & LBP6030B 3 светодиодных индикатора, 3 кнопки управления – LBP6030w

КОНТРОЛЛЕР Память Языки принтера Интерфейс и возможности подключения Поддерживаемые ОС	32 МБ UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed & IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64-разрядная)/Win 8 (32/64-разрядная)/Win 7 (32/64-разрядная)/Win Vista (32/64-разрядная)/XP (32/64-разрядная)/Server 2012 (32/64-разрядная)/Server 2008 R2 (64-разрядная)/Server 2008 (32/64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / 2003 Server (32/64-разрядная) / Mac OS 10.6 - 10.9 /Linux ³ /Citrix (FR2)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи «Все в одном»	В стандартной комплектации: картридж 725 (1600 страниц ⁴) ⁵
Примечания ¹ Скорость печати может снижаться в зависимости от настроек драйвера принтера, формата и типа бумаги и количества страниц, выводимых на печать ² Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296 ³ Только веб-дистрибутив ⁴ Согласно стандарту ISO/IEC 19752 ⁵ В комплекте стартовый картридж на 700 страниц	
Стандартное уведомление об отказе от ответственности Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления	

