

Интеллектуальная, интуитивно понятная цветная печать на носителях формата А4 расширяет возможности небольших компаний и рабочих групп

Эти принтеры со сверхвысокой скоростью печати и новым мощным механизмом позволяют небольшим компаниям и рабочим группам внедрять новые стандарты качества и защиты документов. Кроме того, функциональные возможности "умных" принтеров, реализованные в модели C542dn, включая настраиваемый цветной сенсорный ЖК-экран 7" и расширяемую смарт-платформу (sXP) для подключения к парку принтеров с функцией печати по запросу, позволяют преобразовывать рабочие процессы.

Эффективная работа для повышения производительности

- Впечатляющая скорость печати 30 стр./мин в цветном режиме
- Загрузочная емкость до 1410 листов за счет двух дополнительных лотков
- 1 ГБ оперативной памяти для бесперебойной печати документов с большим количеством графики
- Совместимость с Gigabit Ethernet обеспечивает быструю передачу больших цветных файлов по сети
- Мобильная печать со смартфонов и планшетов, поддержка Виртуального принтера Google 2.0, а также совместимость с AirPrint от Apple Inc.
- Возможность использовать дополнительный модуль беспроводной ЛВС
- Хранение шаблонов и документов в памяти устройства, печать на котором могут выполнять все пользователи без аутентификации (функция совместной печати Shared Print)
- Совместимость с Citrix XenApp 7.6 — идеально подходит для работы в виртуальной сетевой среде



Простота настройки, использования и обслуживания

- Простота настройки перед началом работы
- Видеоруководство по установке и замене расходных материалов
- Возможность обновления устройства через портал OKI при появлении новых функций
- Устранение неисправностей с помощью инструкций, отображаемых на экране, и приложения Mobile Print от OKI (C542dn)
- Бесшумный режим — идеальное решение для небольших офисов

Важные функции безопасности

- Функция прямого беспроводного подключения для безопасного одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям
- Обеспечьте конфиденциальность документов с функцией конфиденциальной печати Private Print и дополнительной функцией вывода на печать по карте Card Release*, позволяющими пользователям просматривать все задания печати.
- Совместимость с протоколом безопасности IPsec для обеспечения защиты документов во время их отправки и получения



Открытая архитектура sXP OKI (C542dn)

- Расширяемая смарт-платформа (sXP) позволяет подключать устройство к парку принтеров с функцией печати по запросу и другим устройствам
- Интуитивно понятный, настраиваемый цветной сенсорный ЖК-экран с диагональю 7"
- Возможность использовать сторонние приложения на устройстве, например PaperCut MF и Drive Image
- Доступ к программному обеспечению для управления документами SENDYS Explorer LITE без дополнительной платы
- Наличие SENDYS Output Manager, с помощью которого администратор может управлять всеми пользовательскими заданиями печати, что способствует сокращению расходов и уменьшению воздействия на окружающую среду
- Наличие пакета средств разработки ПО (SDK), обеспечивающего быстрое внедрение пользовательских решений



Превосходное качество печати и поддержка различных носителей

- Разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм для обеспечения превосходного качества печати
- Поддержка различных носителей: от формата А6 до баннеров длиной 1320 мм; карточки плотностью до 220 г/кв.м
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации



Экономичность и энергосбережение

- Печатайте маркетинговые материалы внутри компании благодаря превосходному качеству печати и поддержке различных носителей
- Режим глубокого сна для экономии электроэнергии; режим автоматического выключения для снижения потребления энергии до менее чем 0,5 Вт, когда устройство не используется
- Режим Toner Save для снижения расходов на печать черновых или внутренних документов
- Двусторонняя печать снижает расход бумаги
- Программа бесплатной переработки расходных материалов
- Технология светодиодной печати позволяет отказаться от использования подвижных элементов, продлевая тем самым срок службы устройства

A4	✓
Цветная/монохромная печать	✓
Двусторонняя печать/поддержка сети	✓
Печать на носителях формата от А6 до 1320 мм плотностью до 220 г/кв.м	✓
1–20 пользователей	✓

C532dn/C542dn — цветные и монохромные принтеры

Принтер	
Скорость печати A4	30 стр./мин (цвет/моно)
Время печати первой страницы	7,5 сек. (цвет/моно)
Время разогрева	C532dn: до 27 секунд от подачи питания и до 28 секунд после выхода из режима энергосбережения
	C542dn: до 35 секунд от подачи питания и до 28 секунд после выхода из режима энергосбережения
Интерфейс и программное обеспечение	
Возможности подключения	USB 2.0 (устройство), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB (хост-порт) x 1 (передний), USB (хост-порт) x 1 (для подключения устройства чтения карт IC), беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n (дополнительно)
Языки принтера	PCL6 (XL3.0) и PCL5c, PostScript 3 (эмуляция), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IPv4&v6, NetBIOS через TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Виртуальный принтер Google, Беспроводная локальная сеть IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, персональная, корпоративная
Совместимость с ОС¹	Vista (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8.1 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 R2 (64-разрядная) / Windows 10 (32- и 64-разрядная); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5–10.11
Расширенные настройки сети и безопасности	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, HTTPS-шифрование SSL/TLS, безопасная печать, безопасное стирание, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IPSec
Утилиты¹	Утилита конфигурирования ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Программа установки драйвера ² , Средство обновления микропрограммного обеспечения, Программа установки внешних устройств ² , LPR Utility ² , Утилита для обслуживания ² , Network Card Setup ² , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Клиент Print Job Accounting, ProNle Assistant ² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (только в C542dn), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
Гарнитуры шрифта	
Шрифты принтера	Масштабируемость: 87 шрифтов PCL и 80 шрифтов PostScript, растровые шрифты PCL, OCR-A/B, штрихкод USPS ZIP
Штрихкод	10 типов одного размера с 26 вариациями: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 типа двумерных: PDF417, QR-код
Качество печати	
Разрешение	1200 x 1200 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Функции Auto Color Balance и улучшения фото через драйвер (только драйвер Windows PCL6)
Распределение бумаги	
Емкость бумаги	Лоток 1: 250 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	1410 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1: A4, A5, B5, A6, B6; лоток 2/3: A4, A5, B5; многоцелевой лоток: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, конверты (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), карточки (3" x 5") (75 x 125 мм), фото (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 мм, 125 x 175 мм), пользовательский формат (до 1320 мм в длину, включая баннеры); двусторонн.: A4, A5, B5
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: от 64 до 176 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 64 до 220 г/кв.м; двусторонн.: От 64 до 176 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандартная
Вывод бумаги	Лицевой стороной вниз: 150 листов плотностью 80 г/кв.м; Лицевой стороной вверх: 100 листов плотностью 80 г/кв.м

Панель оператора (C542dn)	
Сенсорный ЖК-экран	Цветной сенсорный ЖК-экран с подсветкой, диагональ 7" (17,5 см) и экранной клавиатурой; 20 аппаратных кнопок, 2 светодиодных элемента
Общие характеристики	
Память	1 Гб оперативной памяти; 3 Гб eMMC
Рабочая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 220–240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Стандартное: 670 Вт; макс.: 1250 Вт; режим ожидания: 90 Вт; режим энергосбережения: <14 Вт; режим глубокого сна: <1,1 Вт; режим автоматического выключения: < 0,5 Вт
Уровень шума	В работе: <54 дБ(A); режим ожидания: 37 дБ(A); режим энергосбережения: не слышен
Габариты (ширина x высота x длина)	427 x 571 x 279 мм
Вес⁴	C532dn: 23 кг; C542dn: 24 кг
Рабочий цикл	Максимум: 60 000 стр./мес.; рекомендуется: до 6000 стр./мес.
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номера для заказа	C532dn: 46552601 (2AC) / 46356102 (Евро) / 46552801 (Великобритания) C542dn: 46552602 (2AC) / 46356132 (Евро) / 46552802 (Великобритания)
Аксессуары (код заказа)	
2-й лоток для бумаги	46361802
3-й лоток для бумаги	46361802
Модуль беспроводной ЛВС	45830202
Тумба	46567701
Комплект фиксации устройства для считывания карт	46566001
Расходные материалы (код заказа)	
Тонер-картриджи* (1500 страниц)	Голубой: 46490403; пурпурный: 46490402; желтый: 46490401; черный: 46490404
Тонер-картриджи* (6000 страниц)	Голубой: 46490607; пурпурный: 46490606; желтый: 46490605
Тонер-картридж* (7000 страниц)	Черный: 46490608
Фотобарабан** (30 000 страниц)	Голубой: 46484107; пурпурный: 46484106; желтый: 46484105; черный: 46484108
Ремень переноса (60 000 страниц)	46394902
Блок термического закрепления (60 000 страниц)	46358502

* Тонер. Количество страниц формата А4 соответствует стандарту ISO/IEC 19798. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 2000 страниц формата А4.
** Барабан. Средний срок службы в режиме односторонней печати заданий по 3 страницы из лотка 1.

¹Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; ²только Windows; ³только Mac; ⁴включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонер-картриджами производства компании OKI. Картриджи могут быть идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонер-картриджи, даже если они заявлены как "совместимые", могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



3 года гарантии

Соответствие наших устройств высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: WWW.OKI.RU/WARRANTY Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

[#]Будет доступна на портале для обновления микропрограммного обеспечения в 2017 г.



©2016 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. входит в состав группы компаний Oki Electric. Версия 1.0 08/2016 г. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки подтверждены. AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc. Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google) является товарным знаком Google Inc.

ООО «ОКИ Системс Рус»

ул. Летниковская, 10/4
Москва 115114
Россия
тел: +7(495) 258 60 65
эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU

OKI

Open up your dreams