

СОВРЕМЕННЫЙ МНО- ГОФУНКЦИОНАЛЬ- НЫЙ МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР, СОЗДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕ- БОЛЬШИХ И ДОМАШ- НИХ ОФИСОВ

Серия высококачественных многофункциональных монохромных принтеров, оснащенных инновационными функциями и оптимизированных для небольших и домашних офисов. Наряду с расширенными возможностями сканирования устройства серии MF260 располагают новой, высокоэффективной технологией печати.



MF264dw



MF267dw



MF269dw

Серия MF260 — это линейка многофункциональных принтеров, созданных для домашних офисов и имеющих технические характеристики устройств корпоративного уровня.

- Компактная конструкция оптимизирована для небольших и домашних офисов, где на счету каждый сантиметр
- Сверхвысокая скорость печати до 28 страниц в минуту и функция двусторонней печати. На создание первого отпечатка уходит менее 6 секунд
- В комплект поставки входит новый оригинальный картридж Canon, а также сменный картридж, который обеспечивает печать до 4100 страниц перед необходимостью замены
- MS-тонер со структурой из магнитных сфер обеспечивает быструю и энергоэффективную печать
- Устройство легко использовать благодаря 5-строчной панели управления, которая позволяет отслеживать текущий уровень тонера (модели MF267dw и MF269dw оснащены 6-строчным дисплеем)
- Поддерживает технологию AirPrint для простой печати с различных устройств Apple
- Формат PDF с высокой степенью сжатия позволяет сканировать текст/фотографии в высоком качестве и сохранять результаты в файлах небольшого размера
- Оцифровывает бумажные документы на планшетах и смартфонах с помощью приложения Canon PRINT Business
- Широкий ряд функций сканирования, включая возможность сканирования в облако
- Серия MF260 совместима с приложением Canon PRINT Business, в котором есть интеллектуальный режим «белой доски», автоматически корректирующий изображения с камеры

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Touch Panel

Сенсорный ЖК-дисплей (MF267dw и MF269dw)
Простой интерфейс



Wireless Printing

Возможности подключения
Подключение Wireless Direct

28

Black ppm

28 страниц в минуту
Высокая скорость печати



Ethernet

Возможность подключения по Ethernet
Легко подключайтесь к сети



Auto Duplex Print

Двусторонняя печать
Экономия бумаги



600×600dpi

Сканирование по сети
Простое сетевое сканирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Тип изделия	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»	Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Поддерживаемые функции	MF264dw: печать, копирование и сканирование MF267dw/MF269dw: печать, копирование, сканирование и факс	Память факса	До 256 страниц ⁴
ПРИНТЕР		Скоростной набор	До 104 номеров
Скорость печати	Односторонняя: до 28 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 17,8 изобр./мин (A4)	Групповой набор/адресаты	Макс. до 104 номеров/макс. 50 адресатов в одной группе
Способ печати	Монохромная лазерная печать	Последовательная передача	Макс. 114 адресатов
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм	Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с помощью флэш-памяти)
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм	Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Время разогрева	Прибл. не более 15 секунд с момента включения питания	Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
Время выхода первой страницы	Прибл.: не более 5,2 сек.	РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Языки интерфейса принтера	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6	Тип сканера	MF264dw/MF267dw: планшетный, с устройством автоподачи документов (АПД) MF269dw: планшетный, с двусторонним устройством автоподачи документов (АПД)
Шрифты	45 шрифтов PCL	Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 1 лист
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)		MF264dw/MF267dw: Устройство автоподачи документов на 35 листов MF269dw: Устройство АПД на 50 листов
Режим экономии тонера	Да		
Дополнительные функции печати	Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business	Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	
КОПИР		Вывод бумаги	На 50 листов
Скорость копирования	Односторонняя: до 28 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 17,8 изобр./мин (A4)	Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, документная бумага, ярлык, конверт
Время выхода первой копии (FCOT)	Прибл. не более 8,2 сек.	Форматы носителей	Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм		Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм Макс. 215,9 x 355,6 мм
Режимы копирования	Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст		Устройство автоподачи документов: MF264dw/MF267dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм MF269dw: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 127 x 140 мм, макс. 216 x 356 мм
Двустороннее копирование	MF264dw/MF267dw: 1 сторона на 2 стороны (автоматически) MF269dw: 2 стороны на 2 стороны (автоматически)	Плотность носителей	Кассета: 60-163 г/м ² Универсальный лоток: 60-163 г/м ² Устройство автоподачи документов: MF264dw/MF267dw: 50-105 г/м ² MF269dw: Одностороннее: 50-105 г/м ² Двустороннее: 60-105 г/м ²
Количество копий	До 999 копий	Двусторонняя печать	Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60-105 г/м ²
Коэффициент масштабирования	25-400% с шагом 1%	ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Другие функции	Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
СКАНЕР		Поддерживаемые ОС	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.8.5 и выше / Mac OS 10.13 и выше Linux5
Тип	Цветной	Сетевой протокол	Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6) Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм		Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNMP Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Скорость сканирования	MF264dw/MF267dw: Монохромное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) MF269dw: Монохромное одностороннее: 22 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 8 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 5 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)	Интерфейс	
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)	Программное обеспечение и управление принтером	MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина области сканирования	215,9 мм		
Сканирование для почты	Только на моделях MF267dw и MF269dw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF		
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска ²		
Сканирование на USB-накопитель			
Сканирование на FTP			
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³		
iFAX			
ФАКС	Только на моделях MF267dw и MF269dw		
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁴)		
РЕЖИМ ПРИЕМА	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., режим ответа, режим приема вручную, DRPD: выбор факса		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый ежемесячный объем печати	250–2500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 30 000 страниц в месяц ⁶
Частота процессора	400 МГц
Память	256 МБ
Панель управления	MF264dw: Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей MF267dw/MF269dw: Шестистрочный черно-белый сенсорный ЖК-дисплей
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	390 x 405 x 375 мм
Место установки (Ш x Г x В)	MF264dw/MF267dw: 435 x 620 x 645 мм MF269dw: 429 x 620 x 670 мм
Вес	MF264dw/MF267dw: прибл. 12,9 кг MF269dw: прибл. 13,8 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °С Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Потребляемая мощность	Максимум: прибл. 1180 Вт Режим ожидания: прибл. 5,7 Вт Спящий режим: прибл. 0,8 Вт Выключенное питание: не более 0,5 Вт Обычное потребление энергии: 0,8 кВт/ч в неделю Время бездействия до перехода в спящий режим: 1–30 мин (по умолчанию: 1 мин) Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию) http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление ⁷ : Активное: MF264dw/MF267dw: 51 дБ при Ч/Б печати MF269dw: 50 дБ при Ч/Б печати Режим ожидания: без шума Акустическая мощность ⁷ : Рабочий режим: не более 70,7 дБ при черно-белой печати Режим ожидания: Н/Д

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи	Картридж 051 (1700 страниц ⁹) Картридж 051Н (4100 страниц ⁹) Барабанный картридж 051 (23 000 страниц ⁹)
-----------	---

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования	Только на моделях MF267dw и MF269dw TEL 6 KIT (телефонная трубка)
--------------	--

Примечания.

- ^[1] Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- ^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility.
- ^[3] Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business.
- ^[4] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1.
- ^[5] На Linux поддерживается и печать, и сканирование. Доступно с декабря 2018 года.
- ^[6] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- ^[7] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779.
- ^[8] На основе стандарта ISO/IEC 19752.
- ^[9] В комплект поставки принтера входит картридж 051 (1700 страниц) и барабанный картридж 051 (23 000 страниц).

Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
Telephone No: 01737 220000
Facsimile No: 01737 220022
canon.ru

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2018

**СОВРЕМЕННЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР, СОЗДАННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И
ДОМАШНИХ ОФИСОВ**

i-SENSYS MF264dw / MF267dw / MF269dw

Серия высококачественных многофункциональных монохромных принтеров, оснащенных инновационными функциями и оптимизированных для небольших и домашних офисов. Наряду с расширенными возможностями сканирования устройства серии MF260 располагают новой, высокоэффективной технологией печати.



Дата начала продаж: октябрь 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF269dw	2925C044AA	8714574658995
i-SENSYS MF267dw	2925C033AA	8714574658872
i-SENSYS MF264dw	2925C027AA	8714574658810

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 051	2168C002AA	4549292105094
Картридж 051H	2169C002AA	4549292088885
Барабанный картридж 051	2170C001AA	4549292088861

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Canon